
OTIF



# Schiebetür Pocket System

DE Montageanleitung

PL Instrukcja montażu ENG Installation instructions




DE Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung, achten Sie darauf, das Loft-Element nicht zu beschädigen.


PL Ostrożnie usuń opakowanie, uważaj żeby nie uszkodzić elementu loftowego.

ENG Carefully remove the packaging, making sure not to damage the loft element.

## DE Werkzeuge PL Narzędzia ENG Tools




- Eine Wasserwaage oder ein Laser.
- Poziomica lub laser
- A spirit level or a laser level




- Bohrmaschine / Akkuschrauber
- Wiertarka / Wkrętarka
- Drill / Cordless screwdriver




- Bohrer
- Wiertło
- Drill bit



- Maulschlüssel 13mm x2
- Klucz plaski 13 mm x2
- Open-end Wrench 13mm x2




- Ein Bleistift und ein Schraubenzieher.
- Ołówek i śrubokręt.
- A pencil and a screwdriver.



- Dübel/Schrauben
  (Die Länge und Art der Bohrer/Dübel/Schrauben hängt von der Oberfläche ab; dies muss vom Monteur vor Ort überprüft und entschieden werden).
- Kołki/Śruby
  (Długość i rodzaj wierteł/kołków/śrub zależy od powierzchni; musi to zostać sprawdzone i zdecydowane przez montera na miejscu)
- Dowels / Screws
  (The length and type of drill bits/dowels/screws depend on the surface; this must be checked and decided by the fitter on site).

# Schiebetür Pocket System




DE Empfohlener Abstand: 60 mm

PL Zalecany odstęp: 60 mm

ENG Recommended distance: 60 mm

DE Profil 50 × 20 × 2 mm

PL Profil 50 × 20 × 2 mm

ENG Profil 50 × 20 × 2 mm

DE Lufschiene

PL Szyna

ENG Rail

DE Höhenverstellung +/- 5 mm

PL Regulacja wysokości +/- 5 mm

ENG Height adjustment +/- 5 mm

DE Profil 40 × 20 × 3 mm

PL Profil 40 × 20 × 3 mm


ENG Profil 40 × 20 × 3 mm

DE Deckenmontage

PL Montaż do sufitu

ENG Ceiling installation

# Schiebetür Pocket System




DE Profil 60 × 40 × 2 mm
PL Profil 60 × 40 × 2 mm
ENG Profil 60 × 40 × 2 mm

DE Lufschiene
PL Szyna
ENG Rail

DE Höhenverstellung +/- 5 mm
PL Regulacja wysokości +/- 5 mm
ENG Height adjustment +/- 5 mm

DE Profil 40 × 20 × 3 mm
PL Profil 40 × 20 × 3 mm
ENG Profil 40 × 20 × 3 mm


DE Wandmontage

PL Montaż na ścianie

ENG Wall mounting

# Schiebetür Pocket System

1





DE Empfohlene Nischentiefe: 60 mm, um ein Schleifen des Türblatts an der Innenwand zu vermeiden.

PL Zalecana głębokość wnęki: 60 mm, aby uniknąć ocierania skrzydła o wnętrze ściany.

ENG Recommended niche depth: 60 mm to prevent the door leaf from rubbing against the inner wall surface.

# Schiebetür Pocket System

2





DE Schrauben lösen und die Laufschiene des Schiebesystems vom Tragprofil trennen.

PL Odkręcić śruby i oddzielić szynę systemu przesuwnego od profilu nośnego.

ENG Loosen the screws and separate the sliding system track from the support profile.

# Schiebetür Pocket System

3



DE Prüfen, ob das Tragprofil waagerecht ausgerichtet und mittig in der Nische positioniert ist.


PL Sprawdzić, czy profil nośny jest wypoziomowany i znajduje się na środku wnęki.

ENG Check that the support profile is level and centered within the niche.

# Schiebetür Pocket System

4

OTIF




DE Montieren Sie die Laufschiene je nach Einbausituation an der Wand oder an der Decke.

PL Zamontuj szynę jezdną na ścianie lub na suficie, w zależności od sytuacji montażowej.

ENG Mount the guide rail on the wall or ceiling, depending on the installation situation.

# Schiebetür Pocket System

5





DE Laufschiene des Schiebesystems am Tragprofil montieren, durch Aufschieben auf die hervorstehenden Befestigungsbolzen.

PL Zamontować szynę systemu przesuwnego do profilu nośnego, nasuwając ją na wystające trzpienie montażowe.

ENG Install the sliding system track onto the support profile by sliding it onto the protruding mounting pins.

# Schiebetür Pocket System

6




DE Befestigung mit den zuvor gelösten Schrauben sichern.


PL Zabezpieczyć mocowanie śrubami wcześniej odkręconymi.


ENG Secure the fixing with the screws previously removed.


# Schiebetür Pocket System


7









DE Bremsmechanismus des Schiebesystems je nach gewähltem Griff an der passenden Position einstellen.


PL Hamulec systemu przesuwnego ustawić w odpowiednim miejscu w zależności od wybranego uchwytu.

ENG Adjust the sliding system brake to the correct position depending on the selected handle type.

# Schiebetür Pocket System

8

OTIF



DE Position des Soft-Close-Auslösers beidseitig entsprechend der gewünschten Endposition einstellen.


PL Ustawić pozycję wyzwalacza soft-close po lewej i prawej stronie zgodnie z docelową pozycją drzwi.

ENG Set the position of the soft-close trigger on both sides according to the desired door end position.

# Schiebetür Pocket System

9

OTIF




DE Position für die Bodenführungsrolle festlegen – sie muss exakt unter der Laufschiene liegen.

PL Wyznaczyć pozycję rolki prowadzącej w podłodze – powinna znajdować się dokładnie pod szyną przesuwną.

ENG Determine the position for the floor guide roller – it must be aligned exactly under the sliding track.

# Schiebetür Pocket System

10



DE Bodenführungsrolle montieren – sie darf nicht aus der Nische herausragen und muss exakt unter der Laufschiene positioniert sein. Längs- oder Querausrichtung ist möglich und vom Monteur wählbar.


PL Zamontować rolkę prowadzącą do podłogi – nie może wystawać poza wnękę i musi znajdować się dokładnie pod szyną przesuwną. Ustawienie wzdłuż lub w poprzek jest możliwe i zależy od montera.

ENG Install the floor guide roller – it must not protrude beyond the niche and must be positioned exactly under the sliding track. Lengthwise or crosswise orientation is possible and can be chosen bythe installer.

# Schiebetür Pocket System

11

OTIF




DE Bohren Sie die Löcher (Achtung Fußbodenheizung!!!)

PL Wierć otwory (uwaga na ogrzewanie podłogowe!!!)

ENG Drill the holes (caution: underfloor heating!!!).

# Schiebetür Pocket System

12




DE Der Durchmesser, die Länge und der Typ der verwendenden Dübel und Schrauben hängen von der Art des Untergrundes ab, dies muss vom Monteur vor Ort geprüft und entschieden werden.

PL Średnica, długość i typ używanych kołków oraz śrub zależą od rodzaju podłoża, co musi być sprawdzone i zdecydowane przez montera na miejscu.

ENG The diameter, length, and type of anchors and screws to be used depend on the type of substrate, which must be checked and determined by the installer on site.

# Schiebetür Pocket System

13




DE Nach der Montage der Bodenführung kann die Wand vollständig geschlossen werden.

PL Po zamontowaniu rolki prowadzącej ściana może zostać całkowicie zamknięta.

ENG After installing the floor guide, the wall can be fully closed.

# Schiebetür Pocket System

14




DE Tür auspacken und zum Einhängen vorbereiten – Unterstützung durch eine zweite Person wird empfohlen.

PL Rozpakować drzwi i przygotować do zawieszenia – zalecana pomoc drugiej osoby.

ENG Unpack the door and prepare it for installation – assistance of a second person is recommended.

# Schiebetür Pocket System

15




DE Tür vorsichtig unter der Laufschiene positionieren und das Türblatt auf die Bodenführungsrolle aufsetzen.


PL Ostrożnie ustawić drzwi pod szyną przesuwną i nasadzić skrzydło na rolkę prowadzącą w podłodze.

ENG Carefully position the door under the sliding track and place the door leaf onto the floor guide roller.

# Schiebetür Pocket System

16

OTIF



DE Türblatt an der Laufschiene befestigen.


PL Przykręcić skrzydło drzwi do szyny przesuwnej.

ENG Fix the door leaf to the sliding track.

# Schiebetür Pocket System

17

OTIF



DE Mit den Schrauben kann die vertikale Ausrichtung des Türblatts zur Wand sowie die Höhe und die horizontale Position zum Boden eingestellt werden.

PL Za pomocą śrub można wyregulować pion skrzydła drzwi względem ściany oraz jego wysokość i poziom względem podłogi.

ENG The screws allow adjustment of the door leaf vertically in relation to the wall, as well as its height and horizontal alignment relative to the floor.

# Schiebetür Pocket System